


Datamining – Outras redes neuronais


V 1.2, V.Lobo, EN/NOVA-IMS, 2021



Redes Neuronais (outras redes)

Victor Lobo


1



Principais arquitecturas de redes

- Aprendizagem Supervisionada
 - MLP com BP
 - Multi-Layer Perceptron (percepção multicamada)
 - Treinado com Backpropagation (retropropagação do erro)
 - Variantes, vantagens, desvantagens, características...
- Aprendizagem Não Supervisionada
 - SOM
 - Self-Organizing Map (mapa auto-organizado)
 - Variantes, vantagens, desvantagens, características...

2



3

A slide with a white background and a dark blue header bar at the top. The header bar has a decorative graphic on the left side consisting of several overlapping squares in shades of blue and white, arranged in a staircase-like pattern. The main content is a list of bullet points in black text.

- Derivado do SOM, mas aplicado a aprendizagem supervisionada
- Neurónios recebem classes “à partida”
- Actualização do neurónio depende da classe do neurónio e da classe do novo exemplo
 - Se a classe é a mesma, o neurónio é atraído
 - Se a classe é diferente, o neurónio é repelido

4

Algoritmo de treino do LVQ

■ Para cada padrão de entrada:

- 1) **Calcular** a distância entre o padrão de dados e todos os neurónios:

$$(d_{ij} = \| x_k - w_{ij} \|)$$

- 2) **Escolher** o neurónio vencedor

$$w_{winner} (w_{ij} : d_{ij} = \min(d_{mn}))$$

- 3) **Actualizar** cada neurónio de acordo com a regra

Para neurónis com a mesma classe do padrão

$$w_{ij} = w_{ij} + \alpha \cdot h(w_{winner}, w_{ij}) \cdot \| x_k - w_{ij} \|$$

Para neurónis com uma classe diferente

$$w_{ij} = w_{ij} - \alpha \cdot h(w_{winner}, w_{ij}) \cdot \| x_k - w_{ij} \|$$

- 4) **Repetir** o processo até que um critério de paragem seja atingido.

5

LVQ

■ Inicialização do mapa

- É comum fazer um SOM primeiro

■ Aprendizagem para cada novo exemplo

Para neurónios com a mesma classe do padrão

$$w_{ij} = w_{ij} + \alpha \cdot h(w_{winner}, w_{ij}) \cdot \| x_k - w_{ij} \|$$

Para neurónios com uma classe diferente

$$w_{ij} = w_{ij} - \alpha \cdot h(w_{winner}, w_{ij}) \cdot \| x_k - w_{ij} \|$$


■ Resultado final

- Cada neurónio vai mapear uma só classe
- Maior separação entre classes

6

Datamining – Outras redes neuronais

V 1.2, V.Lobo, EN/NOVA-IMS, 2021




7



RBF – Radial Basis Function Networks

- Radial Basis Functions – Funções de base radial
 - O valor da função depende da distância a uma referência, e assimptoticamente decresce com esta
 - Também chamadas “kernel functions”
 - Parametrizadas pela posição central, largura, e eventualmente forma




A graph showing a Gaussian function, which is a bell-shaped curve. The curve is symmetric and centered around a vertical axis. The horizontal axis represents the input variable, and the vertical axis represents the output of the function. The curve starts near zero on the left, rises to a peak, and then falls back towards zero on the right.

8

Topologia de uma RBF

■ Função implementada

$$\square f(x) = w_0 + \sum w_i K_i(d(n_i, x))$$



9

Comparação MLP/RBF

- RBF só tem 1 camada escondida
- Cada neurónio num RBF é um “detector”, que define um “circulo” no espaço de entrada. Cada neurónio num MLP define um plano de separação.
- MLP usa produtos internos, RBF usa distâncias.
- MLP generaliza mais facilmente para zonas do espaço de entrada onde não há dados de treino. (RBF é uma aprendizagem mais localizada)

10

Implementação das RBF em SAS

■ Objecto comum às MLP

- Escolher na opção “Architecture” RBF
 - Equal Width – Todos os neurónios têm a mesma função de activação, e só a colocação dos neurónios no espaço é aprendida
 - Unequal Width – O raio da cada RBF também é aprendido
- Em opções avançadas
 - Escolher função de activação
 - Vários tipos de funções possíveis

11



Redes para séries temporais


12

Datamining – Outras redes neuronais

V 1.2, V.Lobo, EN/NOVA-IMS, 2021

Tempo “embutido” (embedded)

- Dividir a série temporal em vectores de n valores (atributos) + 1 valor alvo




- Usar uma transformação para outro espaço (por exemplo, transformada de Fourier ou Wavelets)

13

Redes recorrentes

- Usam malhas de atraso na própria rede



- NARX – Non-linear Auto-Regressive with eXogenous inputs


14

Datamining – Outras redes neuronais

V 1.2, V.Lobo, EN/NOVA-IMS, 2021

Redes de Hopfield


- Para treinar
 - Forçar um padrão, e minimizar erros
- Para “associar”
 - Dar parte de um padrão, e a rede converge para um estado onde o resto do padrão é definido
- Trajectórias no espaço de pesos



15

Aprendizagem Hebbiana

- Se dois neurónios são activados ao mesmo tempo, as ligações entre eles deverão ser reforçadas
- Aprendizagem
 - Reforçar/enfraquecer ligações
- Utilização
 - Dar parte do padrão e associar o resto



16